

Techado IC



DESCRIPCIÓN

El sistema Techado IC brinda impermeabilidad y flexibilidad, siendo totalmente apto para impermeabilizar cualquier tipo de cubierta. Es un material formulado sobre la base de un compuesto de resinas acrílicas estirenicas y elementos químicos inorgánicos que lo modifican y que por evaporación de su vehículo (agua) forma una película impermeable con una altísima adherencia, que permite cubrir cualquier tipo de superficie sin existencia de empalmes o juntas que debiliten su comportamiento. La multicapa formada es una cubierta hidráulica cien por cien impermeable, altamente resistente al agua y agentes atmosféricos, con una elasticidad superior al 500 %, que absorben todas las micro fisuras que normalmente se producen en un techado, logrando que su estabilidad como cubierta impermeable sea permanente

VENTAJAS IMPORTANTES DEL Techado IC®, ELASTOMERICO MULTICAPA LAMINAR

- **Fácil y rápida aplicación**
- **Económico—permite extender el ciclo de vida las cubiertas**
- **No tiene soldaduras basada en una química de rápido curado (MTC)**
- **Permeable al vapor**
- **Altamente Elástica**
- **Conserva su flexibilidad aún a bajas temperaturas.**

CONSUMOS

Para una correcta impermeabilización, el consumo recomendado es de 2.2 Kg./m² en manos sucesivas. Estos valores son teóricos y no contemplan ningún material adicional debido a la porosidad de la superficie, a su perfil, variaciones en su nivel y su desperdicio

CAMPOS DE APLICACION

Techado IC está recomendado en la impermeabilización de todo tipo de cubiertas, consiguiendo una inmejorable impermeabilización sobre: hormigón, mortero de cemento, bloque de hormigón, ladrillo, mampostería, chapa, maderas, etc. Su empleo resulta eficaz en la impermeabilización de:

- Impermeabilización de cubiertas planas y con pendiente.
- Impermeabilización de construcciones nuevas y refacción de cubiertas existentes.

PRESENTACION Y CONSERVACION

Techado IC se presenta en Lata de 25 kg.

Techado IC debe conservarse en las latas originales cerradas. Así conservado el producto puede almacenarse durante 6 meses.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Consistencia	:	Emulsión
Color	:	Blanco
Densidad	:	1.25 g/cm ³
Elongación a	:	
máxima tensión	:	245 %
Elongación al agua	:	>500%
Permeabilidad al agua	:	Nula (ensayo método INTI)
Resistencia a la abrasión	:	sin alteración en 100 ciclos
Resistencia al Ozono	:	sin alteración en 200 horas
Consumo por m ²	:	2.0 kg/ m ²

Los resultados de los ensayos son promedios obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden esperarse encontrar variaciones razonables

SEGURIDAD E HIGIENE

Techado IC no es tóxico.

Evitar el contacto con piel y ojos, utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación.

Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.

Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

Acudir al Servicio Médico si la irritación persiste.

Transporte: sustancia no peligrosa

Toxicidad: no es toxico ni inflamable.

Producto no peligroso para el uso normal previsto

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

GARANTIA DEL FABRICANTE Todos nuestros productos se fabrican en función de la aplicación del sistema de garantía de calidad que nos impone realizar estrictos controles de calidad en materias primas y productos terminados y bajos las normas de Calidad, garantiza totalmente los productos cuando son aplicados de acuerdo con nuestras instrucciones

Techado IC

