

UR3



PROCEDIMIENTO DE APLICACION

PREPARACION

En un recipiente limpio colocar 200 cm³ de agua, agregar 1 Kg de UR3 Plug y amasar rápidamente con la mano utilizando guantes de goma.

Si se carece la posibilidad de pesado preparar colocando en el recipiente 3 partes (volúmenes) de Agua y agregando de una sola vez 10 partes (Volúmenes) de UR3 Plug previamente medidos.

CONDICIONES PARA OBTENER MAXIMOS RESULTADOS CON UR3.

La grieta o abertura tiene que estar debidamente preparada para lo cual se debe ampliar a una profundidad y espesor mínimos de 2 cms..

Debe abrirse con un corte de cola de milano o cuadrado, no debe emplearse el corte en "V". Limpiar la superficie de residuos y suciedad.

Viene envasado en forma de polvo seco y sólo requiere la adición de agua para mezclar en consistencia de masilla, la cual debe ser aplicada con la mano y presionar sobre el área afectada.

Mezclar solo el suficiente UR3 PLUG que pueda ser colocado en un minuto.

Colocar UR3 PLUG con el mínimo de trabajo posible presionándolo fuertemente dentro de la junta.

UR3 PLUG puede ser usado bajo o sobre el nivel freático en: sótanos, túneles, tanques, alrededor de tuberías, conductos porta cables, etc., o en cualquier lugar donde no se desee la presencia del agua.

MODO DE EMPLEO

OBTURACION DE FUGAS

1. Amasar UR3 PLUG con el mínimo de agua.
2. Hacer una bola y mantenerla en la mano hasta que empiece a generar temperatura.
3. Introducir fuertemente la bola de UR3 PLUG en la vía de agua.
4. Mantener el tapón presionando durante 45 segundos.
5. Una vez endurecido eliminar rápidamente el exceso de UR3 PLUG.

SELLADO: JUNTAS PARED / PISO / FISURAS / JUNTAS DE HORMIGONADO

(cuando hay filtraciones de agua)

1. Abrir lo largo de toda la a una profundidad y espesor mínimos de 2 cms., evitando la forma en " V ".
2. Rellenar utilizando guantes de goma la junta formada con UR3 PLUG.



3. Cada vez que se termine de colocar cada masa de UR3 PLUG, se debe cortar la terminación de la moldura para procurar que las uniones entre masas queden a bisel.
4. Cuando estemos próximos a cerrar la unión mantener el UR3 PLUG en la mano hasta que empiece a endurecer, siguiendo ya el mismo proceso que en el apartado de "obtención de fugas con UR3 PLUG".

OBTURACION DE VIA DE AGUA CON UR3 Plug



Vía abierta



Amasado



Obtención



Vía Cerrada

SEGURIDAD E HIGIENE

UR3 no es tóxico.

Evitar el contacto con piel y ojos, utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación.

Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.

Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

Acudir al Servicio Médico si la irritación persiste.

Transporte: sustancia no peligrosa

Toxicidad: no es toxico ni inflamable.

Producto no peligroso para el uso normal previsto

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

UR3

