



## UR3



### DESCRIPCIÓN

Mortero hidráulico de Fragüe Ultrarápido para la obturación de vías de agua o filtraciones incluso con elevada presión, aún bajo el agua.

### VENTAJAS IMPORTANTES DEL UR3

- **Detiene corrientes de agua instantáneamente.**
- **Sin retracción, se expande ligeramente mientras fragua.**
- **Fragüa rápidamente en un minuto.**
- **Fragüa bajo el agua.**
- **Dura tanta como la estructura en sí.**
- **Fácilmente aplicable; no requiere un equipo especial.**

### CONSUMOS

En juntas de sección de 3 x 2 cm una bolsa de 25 Kg de UR3 Plug deberá producir el sellado de 20 metros de juntas. 1 Kg de UR3 Plug rellenará un espacio de volumen de 500 cm<sup>3</sup>.

### CAMPOS DE APLICACION

Es el mas efectivo obturador de grietas y oquedades con filtraciones de agua.

Cuanto mas intensa es la filtración mayor es la efectividad del UR3 Plug.

Su empleo resulta eficaz en :

- Sellado de fisuras
- Sellado de juntas
- Reconstrucción de superficies de concreto u hormigón

### PRESENTACION Y CONSERVACION

Se presenta en Bolsas impermeables de polietileno de 25 Kg.

Debe conservarse en su Bolsa original cerrado.

El período de almacenamiento estimado no será superior a 6 meses



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad húmeda	:	2.230 kg/m <sup>3</sup>
Tamaño máximo de partícula	:	0,9 mm
Resistencia a la compresión	:	N/mm <sup>2</sup>
30 minutos	:	14,5
24 hs.	:	33
7 días	:	42,8
30 días	:	54,3
Resistencia a la flexión	:	N/mm <sup>2</sup>
30 minutos	:	2,8
24 hs.	:	5,7
7 días	:	6,2
30 días	:	7,2
Resistencia a la tracción 30 días	:	3,4 N/mm <sup>2</sup>

Los resultados de los ensayos son promedios obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden esperarse encontrar variaciones razonables

## SEGURIDAD E HIGIENE

UR3 no es tóxico.

Evitar el contacto con piel y ojos, utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación.

Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.

Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

Acudir al Servicio Médico si la irritación persiste.

Transporte: sustancia no peligrosa

Toxicidad: no es tóxico ni inflamable.

Producto no peligroso para el uso normal previsto

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

**GARANTIA DEL FABRICANTE** Todos nuestros productos se fabrican en función de la aplicación del sistema de garantía de calidad que nos impone realizar estrictos controles de calidad en materias primas y productos terminados y bajos las normas de Calidad, garantiza totalmente los productos cuando son aplicados de acuerdo con nuestras instrucciones

# UR3

